



## Specifikationer Fordelspakke 4x Philips LED Vandtæt Lysrender CoreLine WT120C G2 29W 4000lm - 840 Kold Hvid | 120cm

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 253032                                      |
| EAN                          | 8719157059282                               |
| Producentkode                | 8719157059282                               |
| Mærke                        | Philips                                     |
| Producent navn               | Multipack 4x WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                        |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                                       |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 28.6W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 4000lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 143                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Montering           | Overflade                                |
| Armatur Tilslutning | PIP [Push-in tilslutning og pull relief] |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                        |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler         |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                           |
| Driftstemperatur    | -20 til +35                              |
| Armatur Farve       | Grå                                      |
| Nødbelysning        | Nej                                      |
| Product Serie       | WT120C                                   |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1215 |
| Bredde (mm) | 76   |
| Højde (mm)  | 80   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|